

חיפוי פנים

רדיטיט לחיפוי פנים

טיח צמנטי חדשני ומתקדם, בעל תכונות חוזק והדבקה משופרות, תו תקן ישראלי ועמידות רבה לאורך זמן

צמנטיט לחיפוי פנים

טיח צמנטי מעוכב

תכונות המוצר

- ניתן ליישום במשך 48 שעות מרגע הגעתו לאתר
- קל ונוח לשימוש, בעל פחת נמוך, חוזק מכני וכושר נשימה גבוה
- תערובת מוכנה ליישום ממוכן או ידני, על-פי דרישות הלקוח
- התערובת מכילה את כל המרכיבים: צמנט, חולות מנופים, מבחר פולימרים, חומרי השהייה ומים

שימושים

- טיח המתאים ליישום על בטון, בלוק בטון, בלוק איטונג, בלוק פומיס
- מתאים לשימוש במבני מגורים, תעשייה ומשרדים
- מתאים לשאיבה לקומות גבוהות

דגשים ליישום

- לנקות את התשתית מלכלוך, שומנים, חלקים רופפים, שאריות בנייה ואבק
- להסיר מסמרים, חוטי קשירה וכדומה
- לתקן/לסתום חורים ופגמים (אינסטלציה וחשמל)
- להרטיב היטב את הקיר במים לפני היישום
- להתחיל את תהליך האשפורה 12 שעות לאחר הגירוד ויישור הטיח
- להרטיב את הקיר במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום
- ליישם את השכבה על-פי הנחיות התקן הישראלי 1920/2
- לתשומת לבכם, התערובת מגיעה מוכנה ליישום - אין להוסיף חומרים לעיסה

נתונים טכניים

- חוזק בכפיפה לאחר 35 יום: 1.2 מגפ"ס
- חוזק בלחיצה לאחר 35 יום: 4 מגפ"ס
- חוזק הידבקות לאחר 35 יום: 0.15 מגפ"ס
- הצטמקות חופשית 0.5 מ"מ למטר
- הצטמקות מרוסנת ללא סדקים בטבעת
- כמות מינימלית לאספקה: 2 מ"ק

דגשים	רדיטיט 	צמנטיט
תקן	✓	התאמה לתקן
התאמה לכל סוגי היישום	✓	✓
ריסון סדיקה פלסטית	✓	בהתאמה לדרישת לקוח
מפעל ייעודי לטיח	✓	משולב עם מפעל בטון
פריסת מפעלים	אשדוד, מודיעים, חיפה	ארצית
חומרי גלם מנופים	✓	—