

BL 710

בטון זרים ללא רטט, מתקבל בדרגת שירוע של כ-700 מ"מ ועם גודל אגרגאט מירבי של 10 מ"מ

BETONAL

<p>מתאים לאלמנטים עם צפיפות זיון גבוהה במיוחד ומורכבת, לאלמנטים בעלי צורות גיאומטריות מורכבות, ואלמנטים בעלי נגישות נמוכה המצריכים זרימה עצמית של הבטון</p>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> • אין צורך בריטוט, במיוחד באלמנטים בעלי צפיפות זיון ברזל גבוהה מאוד • כיסוי מושלם לברזל הזיון • מתאים לאלמנטים עם מורכבות גיאומטרית ונגישות נמוכה • זרימה עצמית של הבטון למרחקים 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> • לזימה ביצוע עם תבניות אטומות למניעת בריחת הבטון • הלחץ שנוצר על התבנית בחלק התחתון בעיקר בשל דלילות הבטון, מצריך יישום בשלבים, ועל-פי הנחיות יצרן התבניות 		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
2-11	דרגת חשיפה*	
660-850 (מ"מ) SF1 - SF3	שירוע במ"מ	
10 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס בהתאם לח"י 118