

# קריסטלי WR

בטון מיוחד המותאם לתוסף גבישי או קריסטלי

# WATER CONTROL

<ul style="list-style-type: none"> <li>• מרתפים</li> <li>• מקלטים</li> <li>• מנהרות</li> <li>• גשרים</li> <li>• חניונים</li> <li>• גגות</li> <li>• יסודות</li> </ul>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• קיימות משופרת</li> </ul>		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> <li>• לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט</li> <li>• להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה</li> <li>• לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות</li> <li>• לוודא איטום קפדני של התבניות</li> <li>• לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות</li> <li>• הקפדה על אשפיה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט</li> </ul>		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
1-11	דרגת חשיפה*	
S5 - S8	סומך	
10/19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

\* בהתאם לת"י 118