

## מוספים WR

בטון מיוחד המותאם למוסף משפר אטימות לפי דרישת הלקוח

# WATER CONTROL

	<ul style="list-style-type: none"> <li>מערכות התפלה</li> <li>ביוב ומים</li> </ul>	שימושים
	<ul style="list-style-type: none"> <li>קיימות משופרת</li> <li>הדבקות משופרת לברזל הזיון</li> <li>הפרשת מים מינימלית</li> </ul>	יתרונות המוצר
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לשמור על מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט</li> <li>להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה</li> <li>לשמור על ברזל הזיון במרחק מתאים מהטפסנות</li> <li>לוודא איטום קפדני של התבניות</li> <li>לבצע חיזוק מוגבר של הטפסנות</li> <li>הקפדה על אשפורה איכותית בהתאם להנחיות התקן ומתכנן הפרויקט</li> </ul>	דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
1-11	דרגת חשיפה*	
S5 - S8	סומך	
10/19/25 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

\* בהתאם לת"י 118