

## מוטבע DS

בטון המשמש להטבעה וצריבה

# DESIGN

### יתרונות המוצר

- מתאים להחלקת משטחים אופקיים ומשופעים המצריכים דיוק גבוה
- מתאים להטבעות באמצעות תבניות מתכת
- מתאים לצריבה באמצעות חומצות - "בטון צרוב"
- יישום נוח להחלקה - פני בטון ישרים ויציבים
- הפרשת מים מינימלית
- שליטה על מינון מעכב התקשרות בהתאם לטמפרטורת מזג האוויר ביום היציקה
- מתאים לכל שיטות היישום והשינוע
- ניתן לשלב פיגמנטים

### שימושים

- מתאים לביצוע רצפות, קירות, מדרגות, שבילים, פיתוח מסביב לבריכות ועוד

### דגשים ליישום

- ביצוע אשפרה בהתאם להנחיות מתכנן
- ניתן לשלב פיגמנטים וסיבים בשלב הייצור
- נדרש לבצע תיאום צפיות מול המפעל המספק בנוגע לזמן וקצב אספקה
- מומלץ על כיסוי פני שטח עליונים בבד גאו טכני ואשפרה רציפה במשך 7 ימים ובהתאם לתקן הישראלי
- אין לצקת משטחים חיצוניים בתנאי גשם

### נתונים טכניים

ב-20 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה
19/10 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי
1-11	דרגת חשיפה
S7-S8	סומך

\* בהתאם לת"י 118

\* החברה לא אחראית לגוון ומרקם הבטון