

קל משקל FL

FL 500-800

מילוי קל משקל להפחתת עומסים ולבידוד תרמי

FILLING

יתרונות המוצר

- משקל מרחבי נמוך במיוחד
- מפחית עומסים במבנה
- בידוד תרמי טוב משופר
- כושר זרימה גבוה
- הומוגניות ועבירות גבוהה
- מילוי של חללים ללא שקיעה
- ניתן ליישום בפריקה ישירה ובכל שיטות היישום

שימושים

- מילוי והפחתת עומסים
- מתאים ליציקת שיפועים בגגות
- מתאים ליציקת גגות כתשתית לאיטום
- מתאים לאלמנטים המצריכים בידוד תרמי

דגשים ליישום

- ניקיון המשטח הנוצק משאריות לכלוך והכנתו ליציקת המוצר
- המתנה של 28 ימי ייבוש החומר
- ביצוע אשפורה לאחר 24 שעות ובמשך 3 ימים
- חל איסור על הוספת מים באתר או כל חומר אחר העלולים לפגוע בתכונות המוצר

נתונים טכניים

עד 3 מגפ"ס	דרגת חוזק בלחיצה
רטוב 500-800 יבש 450-750 50 +/- ק"ג/מ"ק	משקל מרחבי
3 מ"מ	גודל אגרגאט מרבי
S6-S8	סומך
2-3%	ספיגות
0.150-0.202 וואט/מ.צ. בהתאם למשקל המרחבי הרצוי, על פי בדיקת מכון התקנים	מוליכות תרמית