

FM FAST תשתית מילוי מהיר

המוצר משמש למילוי והשלמת גובה כתשתית לריצוף

FLOOR MIX

<ul style="list-style-type: none"> • מתהדק מעצמו • ניתן ליישום בפריקה ישירה ובכל שיטות היישום • תפוקות גבוהות - זמן ביצוע מהיר • ללא שקיעה ויצירת חללים • נראות אתר משופרת - אין צורך לאחסן את המוצר • ללא פחת • צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים • כיסוי והגנה על צנרת • חיסכון בעלויות בהתאם לשטח המילוי • צמצום סדיקה פלסטית • ניתן לחפירה בנקל בציווד ידני או מכני 	<p>יתרונות המוצר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • תשתית לריצוף • מילוי שטחים אופקיים בתוך המבנה ומחוצה לו 	<p>שימושים</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נדרש לקבע צנרת לרצפה • יצירת מעצורים בפתחים • התאמת השטח לסוג החיפוי • הידוק ופילוס במגע קל • לפני הנחת ריצוף יש ליישם שכבה מחברת בהתאם לייעוד • יש לטפל בפני שטח לפני יישום ריצוף 	<p>דגשים ליישום</p>
<ul style="list-style-type: none"> • אגרגטים דקים, צמנט, מים, מוספים שונים (תערובת מוכנה) • משקל מרחבי יבש 1600-1800 / טרי + / - 50 ק"ג / מ"ק • מכיל סיבים לצמצום סדיקה • שירוע 600-750 מ"מ • גודל גרגר מירבי - 10 מ"מ • עובי שכבה החל מ-10 ס"מ • אינו מכיל סיד 	<p>תכונות ונתונים טכניים</p>

* משקל מרחבי יבש נמוך מ-1,600 ק"ג/מ"ק יסופק בהתאמה לדרישת לקוח