

# FM LIGHT תשתית לריצוף קלת משקל

## FLOOR MIX

### יתרונות המוצר

- משקל מרחבי נמוך במיוחד המפחית עומסים במבנים
- ניתן לרצף מיידית לאחר התקשרות ראשונית
- תערובת קלה ליישום
- עבדות הומוגניות וכושר זרימה
- התערובת ניתנת לפריקה ישירה ובכל שיטות היישום
- תפוקות גבוהות - זמן ביצוע מהיר
- ללא שקיעה ויצירת חללים
- נראות אתר משופרת - אין צורך לאחסן את המוצר
- צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים
- כיסוי והגנה על צנרת
- חיסכון בעלויות בהתאם לשטח המילוי
- צמצום סדיקה פלסטית
- יציקה בכל תנאי מזג אוויר
- ניתן ליישום בפריקה ישירה בכל שיטות היישום
- בידוד אקוסטי
- בידוד תרמי
- עמידות גבוהה לאש
- תשתית לאיטום
- ללא פחת

### שימושים

- תשתית לריצוף קלת משקל
- מילוי שטחים אופקיים בתוך המבנה ומחוצה לו
- יצירת משטחים משופעים

### דגשים ליישום

- נדרש לקבע צנרת לרצפה
- יצירת מעצורים בפתחים
- התאמת השטח לסוג החיפוי
- יישום בכל סוגי המשאבות
- הידוק ופילוס במגע קל
- לפני הנחת ריצוף יש ליישם שכבה מחברת
- נדרש לטפל בשכבת הקרום העליונה על-ידי שיוף

### תכונות ונתונים טכניים

- תערובת בעלת משקל נמוך ( $\pm 50$ ) 800 ק"ג/מ<sup>3</sup> רטוב
- גודל גרגר מירבי - עד 3 מ"מ
- חזק - עד 3 מגפ"ס
- שירוע 600-750 מ"מ
- עובי שכבה החל מ- 5 ס"מ