

## תשתית דקה לריצוף

### FM SUPER SLIM

תשתית דקה במיוחד לריצוף, בעובי 1-3 ס"מ

### FM SLIM

תשתית דקה לריצוף, בעובי מעל 3 ס"מ

## FLOOR MIX

#### יתרונות המוצר

- תערובת מתפלסת דקה בעלת עמידות גבוהה בפני סדקים
- תערובת זרימה והומוגנית
- קלה ליישום ואינה מצריכה כלים מיוחדים
- ניתן לרצף מיידית לאחר התחזקות ראשונית
- ניתן ליישום בפריקה ישירה ובכל שיטות היישום
- בעלת פני שטח חזקים
- ניתן להגיע לחוזקים גבוהים
- מתאימה לכל סוגי החיפוי והציפוי
- תפוקות גבוהות - זמן ביצוע מהיר
- ללא שקיעה ויצירת חללים
- נראות אתר משופרת - אין צורך לאחסן את המוצר
- צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים
- כיסוי והגנה על צנרת
- חסכון בעלויות בהתאם לשטח המילוי
- צמצום סדיקה פלסטית
- ללא פחת

#### שימושים

- תשתית קלה ומפולסת לכל סוגי החיפויים
- מילוי וכיסוי צנרת ומערכות תת-רצפתיות

#### דגשים ליישום

- לוודא שמשטח היציקה יהיה נקי מלכלוך כלשהו, כגון: אבק, כתמי שמן ועוד
- נדרש יישום חומר מקשר לאחר ניקיון ולפני יציקה
- יצירת מעצורים בפתחים
- התאמת השטח לסוג החיפוי
- הידוק ופילוס במגע קל
- להימנע מחשיפה לרוח ושמם בזמן היישום ואחריו
- לטפל בשכבת הקרום העליונה של התשתית לפי כיסויה
- לפני הנחת ריצוף, יש ליישם שכבה מחברת
- ביצוע אשפורה

#### תכונות ונתונים טכניים

- התערובת מורכבת ממוספים כימיים מיוחדים, צמנט וסיבים
- משקל מרחבי מעל 2,000 ק"ג/מ"ק
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום - 30 - 10 מגפ"ס (על-פי דרישה)
- גודל גרגר מירבי - 10 מ"מ
- שירוע 600-750 מ"מ

בהתאם לת"י 1555 חלק 3, ת"י 118, ת"י 26