

RS FLEX

בטון המכיל סיבי פוליפרופילן או ניילון, המקנים לבטון עמידות טובה יותר בפני סדיקה פלסטית.

READYSIV

יתרונות המוצר

- צמצום סדיקה פלסטית
- שיפור עמידות והקטנת שחיקת פני הבטון
- בטון בעל דרגת עמידות טובה למאמצים טרמיים
- לכידות טובה של הבטון המאפשרת שיפור בזרימת התערובת במשאבה
- רמת גימור גבוהה
- משפר את קיים הבטון
- מתאים לכל שיטות היישום
- סיבים אינרטיים
- צמצום הפרשת מים בעיקר בכלונסאות
- מומלץ ליישום במנהרות לצורך הגנה נגד אש

שימושים

- מתאים לכל האלמנטים בכלל ובפרט לאלמנטים אופקיים כגון רצפות, מדרכות ושבילים

דגשים ליישום

- נדרשת אשפרה בהתאם לדרישות תקן

תכונות בטון טרי

מינון אופייני	החל מ-300 גרם/מ"ק
דרגת חוזק בלחיצה	ב-20 עד ב-60
סומך במ"מ	S6 - S8
שירוע	F4 - F6
דרגת חשיפה	1 - 11
גודל אגרגאט מרבי (נפה במ"מ)	10-25 מ"מ

* בהתאם לת"י 118