

מתועש SP

בטון המפתח זמן התקשרות מהיר ומתאים
 לשיטות בנייה מתקדמות

SPRINT

<ul style="list-style-type: none"> מתאים לשיטות בנייה מתקדמות כיסוי מלא לחתך האלמנט מתאים לכל שיטות השאיבה לרבות שאיבה למרחקים ולגובה כושר פילוס והידוק משופר התאמה לקצב הנדרש לפירוק התבנית 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> מתאים לאלמנטים הדורשים פירוק מהיר מתאים לתבנית נעה מתאים לשיטות בנייה עם תבניות מודולוריות מתאים לקירות מתועשים 		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> נדרש ריטוט קל לבטון נדרש תיאום ציפיות עם המפעל המספק לגבי קצב התייבשות הבטון 		דגשים ליישום
ב- 30 עד ב- 60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי
2-11	דרגת חשיפה	
F2 - F6	שירוע	
10/19 מ"מ	גודל אגרגט מרבי	

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 4 - 2 כבסיס
 * בהתאם לתקן ת"י 118