

חשוף DS

בטון המתאים ליציקת אלמנטים גלויים/חשופים

DESIGN

יתרונות המוצר

- מתאים ליציקת אלמנטים גלויים חשופים
- הפרשת מים מינימלית
- צמצום בועות אוויר
- מתאים לכל שיטות היישום והשינוע
- ניתן לשלב צמנט לבן ו/או פיגמנטים שונים לקבלת גוון על פי דרישות האדריכל

שימושים

- קירות פנימיים או חיצוניים במבנים
- אלמנטים ייחודיים בבנייה על פי תכנון אדריכלי

דגשים ליישום

- להשתמש בתפסות עץ חדשות לפני כל יציקת אלמנט
- לוודא ניקיון התבניות משיירי בטון, אבק או כל חומר אחר העלולים להשפיע על נראות האלמנט
- נדרש למרוח את התבניות בצורה אחידה בנוזל למניעת הידבקות הבטון אליהן (שמן תבניות) ובהתאם להנחיות היצרן
- לוודא ניקיון המשאבה טרם ביצוע היציקה
- הקפדה על השמת שומרי מרחק מתאימים
- לוודא חיזוק התבניות/תפסות העץ ואטימתן למניעת נזילה עיסה צמנטית ("מיץ בטון") והיצרות סגרגרציה
- בזמן היציקה להקפיד על השארת הצינור או המשפך בתוך הבטון לאורך כל היציקה
- בזמן היציקה יש להשתמש באמצעים מכניים לשחרור בועות אוויר
- נדרש לצקת את כל האלמנט ללא הפסקות ממושכות
- פירוק התפסות יתבצע בצורה מבוקרת ולאחר 48 שעות
- נדרש תיאום ציפיות עם המפעל המספק בנוגע לנפח ולקצב היציקה

נתונים טכניים

20-ב עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה
19/10 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)
1-11	דרגת חשיפה
S6-S7	סומך
F2-F6	שירוע

* בהתאם לת"י 118

* החברה לא אחראית לגוון הבטון

* מומלץ לבצע יציקת נסיון

* אספקת הבטון עם צמנט לבן ו/או פיגמנטים מחייבת הודעה מספר ימים מראש לצורך התארגנות