

קל הידוק BL

בטון בעל יכולת זרימה, מאפשר שימוש בכל סוגי התבניות, מתקבל בדרגת שירוע של כ-400 מ"מ ועם גודל אגרגאט מירבי של 19 מ"מ

BETONAL

מתאים לאלמנטים המצריכים את עיבוד הבטון תוך כדי יציקה, עם זרימה נמוכה של הבטון		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> זרימה נמוכה המאפשרת את עיבוד הבטון כושר הידוק משופר של הבטון גימור משופר לאלמנט 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> לוודא איטום וחיזוק התבניות בהתאם לדרישות מפרט הביצוע מחייב ריטוט לקבלת בטון צפוף וחיבור מושלם בין הקיר לרצפה 		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
2-11	דרגת חשיפה*	
350-480 (מ"מ) F2-F3	שירוע במ"מ	
10/19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס
* בהתאם לת"י 118