



אגרסיבי HY

בטון המתאים לתנאי סביבה אגרסיביים

HYDRO

יתרונות המוצר

- מתאים לאלמנטים הבאים במגע עם סביבה אגרסיבית כגון: כלורידים, סולפטים, כימיקליים ומליחות
- ניתן להוסיף מוספים ותוספים מיוחדים השומרים על הבטון ועל ברזל הזיון לשיפור הקיימות
- בטון צפוף ולכיד
- הפרשת מים מינימלית
- רציפות הבטון באלמנט
- עבדות גבוהה
- מתאים לכל שיטות השאיבה
- מתאים לכל שיטות היישום והשינוע

שימושים

- בטון הבא במגע עם סביבה אגרסיבית (קרקע מזוהמת, מלחים, סולפטים וכו')
- מפעלים תעשייתיים
- מתקני טיהור שפכים
- מתקני טיפול בפסולת
- אלמנטים הבאים במגע עם חומצות וכימיקליים
- חדרי אשפה

דגשים ליישום

- יש לשמור על מעברי זרימה חופשית לבטון בתוך האלמנט
- להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה
- יש להקפיד ולבצע ריטוט
- לשמור על מרחק מתאים בין ברזל הזיון לטפסות
- הקפדה על אשפיה איכותית בהתאם להנחיות התקן והמתכנן

תכונות בטון טרי

ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה
6 ומעלה	דרגת חשיפה
SF1-SF3	שירוע במ"מ
F2-F6	
19/10 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)

* מסופק בדרגת חשיפה 6 כבסים
* בהתאם לת"י 118