



סביבה ימית HY

עמידות משופרת לסביבה ימית

HYDRO

יתרונות המוצר

- כושר הידוק משופר
- מעניק גימור משופר לאלמנט
- קיימות משופרת
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון
- הפרשת מים מינימלית
- רציפות הבטון באלמנט
- מתאים לכל שיטות השאיבה
- מתאים לכל שיטות היישום
- עבירות גבוהה
- אטימות משופרת

שימושים

- מתאים ליציקת אלמנטים אשר באים במגע עם מים

דגשים ליישום

- לשמור על מעברי זרימה חופשית לבטון בתוך האלמנט
- להקפיד על ברזל זיון הקשור באופן שיאפשר מעבר חלק של הבטון וימנע היווצרות קיני חצץ וסגרגציה
- לשמור על מרחק מתאים בין ברזל הזיון לטפסות
- הקפדה על אשפורה איכותית בהתאם להנחיות התקן והמתכנן
- בקרה על קיום עובי כיסוי ברזל הזיון

תכונות בטון טרי

ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה
5 ומעלה	דרגת חשיפה
F2-F6	שירוע במ"מ
10/19 מ"מ	גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)

* מסופק בדרגת חשיפה 5 כבסיס
* בהתאם לת"י 118