

אקטיבי RP

RAPID

- קבלת חוזק ראשוני מוקדם לצורך פירוק תבניות / הנפת אלמנט יצוק
- זרימה של הבטון ומילוי חללים באלמנט
- עטיפה מושלמת של ברזל הזיון
- פילוס עצמי של הבטון - בדרגות שירוע גבוהות
- תערובת לכידה וצפופה לקבלת פני בטון חלקים
- הפרשת מים מינימלית
- מתאים לכל שיטות היישום והשינוע

יתרונות המוצר

- מתאים לאלמנטים המצריכים פירוק מהיר
- מתאים לאלמנטים טרומיים
- מתאים לאלמנטים עם צפיפות ברזל גבוהה
- מתאים לאלמנטים בעלי גיאומטריה שאינה מאפשרת ריטוט

שימושים

- ריטוט קל בדרגות השירוע הנמוכות
- הוצאת האוויר הכלוא בדפנות האלמנט בעזרת הקשות/ ויברציה
- הקפדה על אשפיה איכותית בהתאם להנחיות התקן
- יציקה בטמפ' נמוכה עפ"י תקן
- חיזוק ואטימת הטפסנות

דגשים ליישום

דרגת חוזק בלחיצה* ב-30 עד ב-60

תכונות בטון טרי

דרגת חשיפה* 2-11

שירוע F2, SF3

גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ) 10/19 מ"מ

* בהתאם לתקן ישראלי 118 טבלה 11
* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס