



דרוך RP

RAPID

יתרונות המוצר

- בטון צפוף ולכיד, לכיסוי מושלם של כבלי הדריכה
- בטון בעל עבירות גבוהה למשך זמן ללא אובדן הסומך
- הפרשת מים מינימלית
- רציפות הבטון באלמנט
- מתאים לכל שיטות היישום והשינוע
- קבלת חוזק מוקדם גבוה לביצוע דריכה
- מתאים ליציקות בטון בדריכת קדם במפעלים טרומיים
- מתאים ליישום החלקת הליקופטר

שימושים

- מיסעות, גשרים, קורות, תקרות, מכלי מים, לוח"דים
- אלמנטים טרומיים דרוכים

דגשים ליישום

- הקפדה על יציקה רצופה ללא הפסקות
- הקפדה על כיסוי מושלם של כבלי הדריכה
- הקפדה על אשפורה איכותית בהתאם להנחיות התקן
- צמצום היווצרות קני חצץ וסגרגציה סביב כבלי הדריכה

תכונות בטון טרי

דרגת חוזק בלחיצה*	ב-40 עד ב-60
דרגת חשיפה*	2-11
שירוע	F2-F6
סומך	S7-S8
גודל אגרגאט מירבי (נפה במ"מ)	10/19/25 מ"מ

* בהתאם לתקן ישראלי 118 טבלה 11
* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס