



סופר ספיד RP

RAPID

<ul style="list-style-type: none"> • בנייה מהירה וקיצור משך זמן בשלד המבנה • התפתחות חוזק מהירה בהתאמה לדרישות • פירוק מהיר של התבנית 4-6 שעות (תלוי בטמפ' הסביבה) • התחייבות לחוזק מהיר מאוד בהתאם לדרישות התכנון • ניתן להתאים את קצב התפתחות החוזק על פי דרישות הלקוח • מאפשר יציקה קלה ומהירה עם ריטוט מינימלי ואף במקרים מסויימים ללא ריטוט כלל • ניתן לצקת באמצעות משאבה או דוד בטון • ליווי טכנולוגי ביציקות הראשונות על מנת להבטיח יישום נכון באתר 	<p>יתרונות המוצר</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • סגירת ופתיחת כבישים ומעברים תוך מספר שעות • שיקום מהיר של מנהרות וגשרים • בנייה מתועשת, מחזוריים מהירים של יציקות • אלמנטים טרומיים 	<p>שימושים</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • הקפדה על יציקה רצופה ללא הפסקות • הקפדה על כיסוי מושלם של האלמנט • הקפדה על אשפיה איכותית בהתאם להנחיות התקן • יישום הבטון עד 90 דקות מרגע העמסה 	<p>דגשים ליישום</p>	
<p>בהתאם לדרישות התכנון</p>	<p>דרגת חוזק בלחיצה*</p>	<p>תכונות בטון טרי</p>
<p>2-11</p>	<p>דרגת חשיפה*</p>	
<p>F2-F6</p>	<p>שירוע</p>	
<p>S7-S8</p>	<p>סומך</p>	
<p>10/19/25 מ"מ</p>	<p>גודל אגרגט מירבי (נפה במ"מ)</p>	

* בהתאם לתקן ישראלי 118 טבלה 11
* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 2-4 כבסיס