

מוספים WR

בטון מיוחד המותאם למוסף משפר אטימות לפי דרישת הלקוח

WATER CONTROL

<ul style="list-style-type: none"> אלמנטים שונים הבאים במגע עם מים 		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> קבלת אלמנט בעל אטימות משופרת למים קיימות משופרת 		יתרונות המוצר
<ul style="list-style-type: none"> לשמור על ברזל הזיון במרחק המתאים מהטפסות באופן שיאפשר מעברי זרימה חופשיים לבטון בתוך האלמנט לבודא איטום קפדני של הטפסות לבצע חיזוק מוגבר לטפסות בעת יציקת קירות יש להקפיד על הורדת צינור המשאבה עד לתחתית האלמנט (אין לצקת מגובה) ביצוע ריטוט בכל שלבי היציקה ביצוע אשפורה בהתאם לת"י והנחיית המתכנן 		דגשים ליישום
ב-30 עד ב-60	דרגת חוזק בלחיצה	תכונות בטון טרי (בתנאי מעבדה)
1-11	דרגת חשיפה*	
S5 - S8 מ"מ	סומך במ"מ	
10/19/25 מ"מ	גודל אגרגט מירבי (נפה במ"מ)	

* בהתאם לת"י 118