

קל משקל FL

מילוי קל משקל להפחתת עומסים

FILLING

שימושים

- מילוי והפחתת עומסים
- מתאים ליציקה כתשתית לאיטום וליצירת שיפועים
- מתאים לאלמנטים המצריכים בידוד תרמי

יתרונות המוצר

- שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה
- כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ³ לעומת קרקע מהודקת
- יעילות אנרגטית
- משקל מרחבי נמוך במיוחד
- מפחית עומסים על שלד המבנה
- בידוד תרמי משופר בהתאם למשקל המרחבי
- יציקת משטחים נרחבים בפרק זמן מהיר
- כושר זרימה גבוה
- הומוגניות ועבידות גבוהה
- אינו שוקע ואינו יוצר חללים
- מבוקר בתהליך הייצור
- קל ליישום
- ניתן ליישום בפריקה ישירה ובכל שיטות היישום
- שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים



דגשים ליישום

- ניקיון התשתית משאריות לכלוך והכנתה ליציקת המוצר
- סימון גבהים ושיפועים
- המתנה לייבוש החומר בהתאם ליעודו
- חל איסור על הוספת מים או כל חומר אחר באתר העלולים לפגוע בתכונות המוצר

נתונים טכניים

דרגת חוזק בלחיצה	עד 6 מגפ"ס
משקל מרחבי	החל מ-500 +/- 50 ק"ג/מ ³ בהתאם לדרישה
גודל אגרגאט מרבי	5 מ"מ
סומך	S6-S8 בהתאם לדרישה
שירוע	F1-F6 בהתאם לדרישה

* מחיר המוצר ישתנה בהתאם למשקל המרחבי הנדרש
* המוצר יכלל בסדרת VERTUA רק כאשר קיים שימוש בחומרים ממוחזרים