

## שיפועים FM

## FLOOR MIX

<ul style="list-style-type: none"> <li>• המוצר הינו בטון קל העומד בדרישות תקן 1513 בטון קלים לשימושים לא מבניים</li> <li>• יצירת שיפועים בגגות/מרפסות (תחליף לבטקל מוקצף)</li> <li>• מילוי והשוואת גבהים</li> </ul>	<p>שימושים</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה</li> <li>• כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ<sup>3</sup> לעומת קרקע מהודקת</li> <li>• משקל מרחבי נמוך שמאפשר הפחתת עומסים על שלד המבנה</li> <li>• תערובת מוכנה להשמה אשר אינה מצריכה הקצפה באתר</li> <li>• קיימת בקרה על תהליך הייצור במפעל</li> <li>• תערובת קלה ליישום שאינה מצריכה עובדים בעלי הכשרה מיוחדת</li> <li>• תערובת אינה מצריכה מיכון מיוחד</li> <li>• תערובת הומוגנית ובעלת עבירות משופרת</li> <li>• ללא שקיעות וללא חללים אינו תוקף צנרות</li> <li>• מתאים להשמה בכל האמצעים הרגילים באתר: (משאבה רגילה, משאבה מייקו, דוד מנוף, פריקה ישירה)</li> <li>• במקרה ונדרש ניתן להתאים את המוצר לשאיבה במשאבת בטקל</li> </ul>	<p>יתרונות המוצר</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נדרש לנקות את התשתית משאריות פסולת, עץ, ברזל וכו</li> <li>• נדרש לדאוג לסימון הגבהים והשיפועים הרצויים</li> <li>• פיזור ויישור באמצעות סרגל</li> <li>• נדרש לדאוג לפיזור החומר בצורה רציפה ואחידה על פני המשטח ויישורו בהתאם לגבהים הרצויים</li> <li>• אין לצקת בתנאי טמפרטורה קיצוניים (ימים גשומים, שרב)</li> <li>• ביצוע אשפיה לאחר 24 שעות ובמשך 3 ימים לפחות</li> <li>• <b>המוצר לא מתאים להדבקה ישירה של אריחים/ יריעות איטום ואיטום במריחה, טרם ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת שכבה מקשרת כפי שנדרש בת"י 1555 חלק 3</b></li> </ul>	<p>דגשים ליישום</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מרכיבי התערובת: צמנט, אגרגט גרוס, חול טבעי, מים, מוספים ותוספים מיוחדים</li> <li>• משקל מרחבי בייבוש - 1,601 1,800 ק"ג/מ"ק +/- 50 ק"ג/מ"ק</li> <li>• ניתן לקבל במשקלים נמוכים על פי דרישה ובתאום מראש.</li> <li>• גודל אגרגט מרבי 5 מ"מ</li> <li>• סומך 7S-8S</li> <li>• עובי שכבה החל מ- 5 ס"מ</li> <li>• חוזק ללחיצה מינימום 2 מגפ"ס ניתן לקבל בחוזקים גבוהים יותר בהתאם לדרישה</li> </ul>	<p>תכונות ונתונים טכניים</p>

\* ניתן לשלב סיבי ניילון/פוליפרופילן על פי דרישה לצמצום סדיקה פלסטית