

FM FAST תשתית מילוי מהיר

המוצר משמש למילוי והשלמת גובה כתשתית לריצוף

FLOOR MIX

שימושים

- תשתית לריצוף
- תשתית לחימום תת רצפתי
- הגנה על צנרת
- מילוי והשוואת גבהים

יתרונות המוצר



- שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה
- כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ³ לעומת קרקע מהודקת
- מתהדק מעצמו
- תפוקות גבוהות- זמן ביצוע מהיר
- ללא שקיעה ויצירת חללים
- נראות אתר משופרת אין צורך לאחסן את המוצר
- ללא פחת
- צפיפות החומר מפחיתה חדירת מזיקים
- כיסוי והגנה על צנרת
- ניתן לחפירה בנקל בצידוד ידני או מכני
- ניתן להשמה בכל האמצעים המקובלים באתר (משאבה רגילה/משאבת מייקו/ דוד מנוף/פריקה ישירה)

דגשים ליישום

- נדרש לקבע צנרת לרצפה
- יצירת מעצורים בפתחים
- הידוק ופילוס במגע קל
- לפני הנחת הריצוף יש ליישם שכבה מחברת
- נדרש לטפל בפני השטח לפני יישום הריצוף
- נדרש לנקות את התשתית משאריות פסולת, עץ, ברזל וכו
- נדרש לדאוג לסימון הגבהים הרצויים
- נדרש לדאוג לפיזור החומר בצורה רציפה ואחידה על פני המשטח ויישורו בהתאם לגבהים הרצויים

תכונות ונתונים טכניים

- אגרנטים דקים, צמנט, מים, מוספים שונים (תערובת מוכנה)
- משקל מרחבי יבש 1600-1800 / טרי + / -50 ק"ג / מ"ק *
- שירוע 600-750 מ"מ
- גודל גרגר מירבי - 10 מ"מ
- עובי שכבה החל מ-10 ס"מ
- חוזק ללחיצה מינימום 2 מגפ"ס ניתן לקבל בחוזקים גבוהים יותר בהתאם לדרישה

* משקל מרחבי יבש נמוך מ-1,600 ק"ג/מ"ק יסופק בהתאמה לדרישת לקוח
* ניתן לשלב סיבי ניילון/פוליפרופילן על פי דרישה לצמצום סדיקה פלסטית