

## דייס FL

תערובת דייס צמנטי למילוי

## FILLING

<ul style="list-style-type: none"> <li>• עיגון ברגי סלע</li> <li>• מילוי חללים וסדקים בין אלמנטים בסלעים, בטון ואבן</li> <li>• מילוי צנרת באלמנטים תת קרקעיים</li> <li>• מילוי צנרת בדיקה בכלונסאות</li> </ul>		שימושים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• שיפור קיימות ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים מתעשיית הבנייה</li> <li>• כליאת אויר בתערובת המילוי להקטנת חומרי הגלם למ<sup>3</sup> לעומת קרקע מהודקת</li> <li>• יעילות אנרגטית</li> <li>• תערובת הומוגנית ומוכנה לשימוש</li> <li>• זרימה ופילוס עצמי</li> <li>• זמן עבידות כ-120-90 דקות</li> <li>• הפרשת מים נמוכה</li> <li>• בעל חזק ראשוני גבוה</li> <li>• מתאים לשאיבה</li> <li>• מכיל מוספים מיוחדים</li> </ul>		<p>יתרונות המוצר</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• חלל המילוי צריך להיות נקי מחלקים רופפים, שמן וכל גורם אחר</li> <li>• נדרש להשתמש בציוד מכני ייעודי לדייס</li> </ul>		דגשים ליישום
201 - 60ב	דרגת חוזק בלחיצה בגיל 28 יום	נתונים טכניים
SF1-SF3	שירוע	